



TR 950E

Hladička betonu

Hladička betonu TR 950E s elektrickým pohonem pro finální úpravu a uhlazování čerstvého betonu.

- Stejně jako ostatní naše stroje je i tato hladička betonu všestranná, snadno se ovládá, je odolná a je spolehlivá. To vše znamená nízké provozní náklady i nízké náklady na její údržbu.
- Silná spolehlivá šneková převodovka s permanentním mazáním
- Bezpečný elektrický pohon s tichým chodem, šetrný k životnímu prostředí. S velmi nízkou úrovní vibrací, jenž jsou přenášeny do rukou a ramen.
- Plynulé nastavení rychlosti s pozvolným startem, přístroj z klidového stavu plynule zrychluje až do zvolené provozní rychlosti.
- Krátká nebo dlouhá varianta rukojeti (obě výškově nastavitelné), kterou lze složit pro pohodlnou přepravu a skladování.
- Po celé šířce snadno uchopitelná ergonomická rukojeť Easy Grip.
- Zvedací hák s integrovanou deskou pro ochranu motoru a elektronických součástí.
- Velmi pevný rotující ochranný kruh pro lepší viditelnost.
- Všechny ocelové díly jsou pro lepší ochranu proti korozi galvanicky pozinkované a povrchově upravené.
- Šroubovací nebo rychlo upínací systém nastavení lopatek.
- Motor je namontován na ploché základní desce stejně jako u benzínové varianty.
- Modulový systém, v němž spousta dílů je společná pro všechny hladičky betonu značky Swepac.
- Příslušenství: Přepravní kola

TECHNICKÉ PARAMETRY

SWEPAC TR 950E

Hmotnost	84 kg
Motor	400 V, třífázový 50Hz
Výkon motoru (maximální)	2,5 kW (3,4 hp)
Otáčky (motoru)	850 až 2 840 za minutu
Otáčky (hladících lopatek)	40 až 130 za minutu
Váha transportních kol	3 kg
Průměr ochranného kruhu	950 mm
Pracovní záběr (průměr)	935 mm
Délka (pracovní)	1980 mm (krátká) 2320 mm (dlouhá)
Výška (pracovní)	1065 mm
Výška (přepravní)	1726 mm (krátká) 1242 mm (dlouhá)
Úroveň hladiny hluku L _{WA}	98 dB(A)