



## F 75 Jednosměrná vibrační deska

**Jednosměrná vibrační deska SWE PAC F 75 s pojezdem vpřed pro hutnění písku, šterku, kameniva a dlažebních kamenů.**

- Stejně jako naše ostatní stroje je i tato vibrační deska všestranná, snadno se ovládá, je odolná a spolehlivá. To vše znamená nízké provozní náklady i nízké náklady na její údržbu.
- Vibrační deska Swepac F 75 je vhodná pro menší stavební akce jako je například urovnávání spodních vrstev při pokládce dlažby.
- S připevněnou deskou z materiálu Vulkollan® dokáže efektivně zpevnit a zarovnat dlážděné plochy.
- Stroj zvládá i ty nejtěžší pracovní podmínky, protože části motoru a převodovky jsou kompletně ukryty pod pevným plastovým krytem.
- Karoserie i rukojeť jsou zároveň pozinkovány, což znamená výbornou ochranu proti korozi bez jakékoliv nutné údržby.
- Excentr má trvale mazaná ložiska, která nevyžadují žádnou údržbu.
- Rukojeť může být snadno demontována bez použití nářadí, což umožňuje jednoduchou přepravu v kufru běžného osobního auta.

### TECHNICKÉ PARAMETRY SWE PAC F 75

Hmotnost	75 kg
Šířka vibrační desky	380 mm
Výška (max/min)	1000 / 920 mm
Délka (max/min)	920 / 600 mm
Motor	Honda GX 100
Objem palivové nádrže	2,5 litru
Pohon	Alkylátový / Bezolovnatý benzín
Výkon motoru (maximální)	2,6 kW (3,5 hp)
Odstředivá (hutnicí) síla	11 kN
Pracovní rychlost	0 - 25 m/min
Frekvence	96 Hz
Úroveň hladiny hluku L <sub>WA</sub>	105 dB(A)

### Katalogové číslo

305100 F 75 s benzínovým motorem HONDA

### Příslušenství

305138 Vulkollanová deska