



TR 1150P Hladička betonu

Hladička betonu s benzínovým pohonem pro finální úpravu a uhlazování čerstvého betonu.

- Stejně jako ostatní naše stroje je i tato hladička betonu všestranná, snadno se ovládá, je odolná a je spolehlivá. To vše znamená nízké provozní náklady i nízké náklady na její údržbu.
- Silná spolehlivá šneková převodovka s permanentním mazáním
- Hladička je vybavena benzínovým motorem Honda, který je spolehlivý a šetrný k životnímu prostředí.
- Motor byl navržen tak, aby když je zařízení nakloněno dozadu za účelem výměny ostří, mazání, čištění atd. motorový olej neunikal přes ventil.
- Vysoká provozní rychlost šetří Váš čas.
- Zvedací hák a ochranný rám jsou dostupné ve dvou variantách – standardní a pro velké zatížení.
- Krátká nebo dlouhá varianta rukojeti (obě výškově nastavitelné), kterou lze složit pro pohodlnou přepravu a skladování.
- Po celé šířce snadno uchopitelná ergonomická rukojeť Easy Grip.
- Velmi pevný rotující ochranný kruh pro lepší viditelnost.
- Všechny ocelové díly jsou pro lepší ochranu proti korozi galvanicky pozinkované a povrchově upravené.
- Šroubovací nebo rychlo upínací systém nastavení lopatek.
- Modulový systém, v němž spousta dílů je společná pro všechny hladičky betonu značky Swepac.
- Příslušenství: Přepravní kola

TECHNICKÉ PARAMETRY

SWEPAC TR 1150P

Hmotnost	102 kg
Hmotnost s dlouhou rukojetí	103 kg
Motor	Honda GX 270 / GX 390
Výkon motoru (maximální)	6,6 kW (8,8 hp) GX 270 8,9 kW (11,9 hp) GX 390
Otáčky (motoru)	3 600 za minutu
Otáčky (hladících lopatek)	50 až 150 za minutu
Váha transportních kol	3 kg
Objem palivové nádrže	5,3 litru / 6,1 litru
Pohon	Benzín
Průměr ochranného kruhu	1150 mm
Pracovní záběr (průměr)	1116 mm
Délka (pracovní)	2095 mm (krátká) 2435 mm (dlouhá)
Výška (pracovní)	1065 mm
Výška (přepravní)	1726 mm (krátká) 1242 mm (dlouhá)
Úroveň hladiny hluku L _{WA}	105 dB(A)