

## TR 600P

### Hladička betonu



#### Benzínová hladička betonu TR 600P pro finální úpravu a uhlazování čerstvého betonu.

- Stejně jako ostatní naše stroje je i tato hladička betonu všestranná, snadno se ovládá, je odolná a je spolehlivá. To vše znamená nízké provozní náklady i nízké náklady na její údržbu.
- Silná spolehlivá šneková převodovka s permanentním mazáním
- Hladička je vybavena benzínovým motorem Honda, který je spolehlivý a šetrný k životnímu prostředí. Motor byl navržen tak, aby když je zařízení nakloněno dozadu za účelem výměny ostří, mazání, čištění atd. motorový olej neunikal přes ventil.
- Vysoká provozní rychlost šetří Váš čas.
- Dlouhá a výškově nastavitelná rukojeť, kterou lze složit pro pohodlnou přepravu a skladování.
- Po celé šířce snadno uchopitelná ergonomická rukojeť Easy Grip.
- Rotující ochranný kruh pro lepší viditelnost, na vnější straně vybavený ochranou proti poškození stěn.
- Všechny ocelové díly jsou pro lepší ochranu proti korozi galvanicky pozinkované a povrchově upravené.
- Šroubovací nebo rychlo upínací systém nastavení lopatek.
- Příslušenství: Přepravní kola

#### TECHNICKÉ PARAMETRY

#### SWEPAC TR 600P

Hmotnost	65 kg
Motor	Honda GX 160
Výkon motoru (maximální)	3,6 kW (4,8 hp)
Otáčky (motoru)	3 600 za minutu
Otáčky (hladících lopatek)	50 až 150 za minutu
Objem palivové nádrže	3,1 litru
Pohon	Benzín
Úroveň hladiny hluku $L_{WA}$	98 dB(A)
Váha transportních kol	2,6 kg
Průměr ochranného kruhu	600 mm
Pracovní záběr (průměr)	591 mm
Délka (pracovní)	1640 mm
Výška (pracovní)	980 mm
Výška (přepravní)	870 mm